

OPIS NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

1. Chmielno – Plac zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie

Nawierzchnia bezpieczna - płyty SBR 25 mm	Płyty amortyzujące o grubości min. 25 mm. Płyty wyprodukowane z granulatu SBR związanego poliuretanem. Minimalne wymagania dla materiału: KLASA PALNOŚCI min. B2 WYMIARY PŁYT: min. 50 cm x 50 cm KOLOR Zielony Łączenie płyt za pomocą min. karbowanych kołków. Maksymalna wysokość upadku (HIC) nie przekracza 1,0 m.	41,5 m ²
Nawierzchnia bezpieczna - płyty SBR 45 mm	Płyty amortyzujące o grubości min. 45 mm. Płyty wyprodukowane z granulatu SBR związanego poliuretanem. Minimalne wymagania dla materiału: KLASA PALNOŚCI min. B2 WYMIARY PŁYT: min. 50 cm x 50 cm KOLOR Czerwony Łączenie płyt za pomocą min. karbowanych kołków. Maksymalna wysokość upadku (HIC) wynosi 1,5 m.	116 m ²

Nawierzchnie muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną